

ТЕРМОПОМПА ВОДА-ВОДА MDS 100 D TRINITY

ПАРАМЕТЪР	МЯРКА	СТОЙНОСТ
КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ	KW	8,3
МОЩНОСТ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ	KW	36.8
КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ ПРИ ОХЛАЖДАНЕ	KW	8,1
МОЩНОСТ ПРИ ОХЛАЖДАНЕ	KW	26
МАКС. ТЕМП. НА ИЗХОДЯЩАТА ВОДА	°C	60
ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖАНИЕ	V	380
ЧЕСТОТА НА ТОКА	Hz	50
БРОЙ ФАЗИ		3
ДИАМЕТЪР НА ТРЪБИТЕ	mm	50
НЕТО ТЕГЛО	kg	360
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ	mm	1230X700X850
ШУМ	db	60
ФРЕОН		R407C
КОМПРЕСОР		COPELAND
ТОПЛООБМЕННИК ЗА ГОРЕЩАТА ВОДА	БОБИНА ТРЪБА В ТРЪБА(МЕД)	
ТОПЛООБМЕННИК ОТ ЗАХР. СТРАНА	ПЛАСТИНЧАТ ИЛИ ШЕЛ И ТРЪБА	
ТОПЛООБМЕННИК ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ	ПЛАСТИНЧАТ	
КОРПУС	ПРАХОВО БОЯДИСАН	
ЦЕНА	ЛЕВА 10960	

