

ТЕРМОПОМПА ВОДА-ВОДА MDS 60 D TRINITY

ПАРАМЕТЪР	МЯРКА	СТОЙНОСТ
КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ	KW	6
МОЩНОСТ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ	KW	25
КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ ПРИ ОХЛАЖДАНЕ	KW	5.6
МОЩНОСТ ПРИ ОХЛАЖДАНЕ	KW	18
МАКС. ТЕМП. НА ИЗХОДЯЩАТА ВОДА	°C	60
ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖАНИЕ	V	380
ЧЕСТОТА НА ТОКА	Hz	50
БРОЙ ФАЗИ		3
НОМИНАЛЕН ТОК	A	12
ДИАМЕТЪР НА ТРЪБИТЕ	mm	50
НЕТО ТЕГЛО	kg	175
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ	mm	1230X630X730
ШУМ	db	53
ФРЕОН	R407C	
КОМПРЕСОР	Copeland – 1 брой	
ТОПЛООБМЕННИК ЗА ГОРЕЩАТА ВОДА	БОБИНА ТРЪБА В ТРЪБА(МЕД)	
ТОПЛООБМЕННИК ОТ ЗАХР. СТРАНА	ПЛАСТИНЧАТ ИЛИ ШЕЛ И ТРЪБА	
ТОПЛООБМЕННИК ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ	ПЛАСТИНЧАТ	
КОРПУС	ПРАХОВО БОЯДИСАН	
ЦЕНА С ДДС	ЛЕВА	7450

