

## ТЕРМОПОМПА ВОДА-ВОДА MDS-30-D TRINITY

ПАРАМЕТЪР	МЯРКА	СТОЙНОСТ
КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ	KW	2.89
МОЩНОСТ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ	KW	12
КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ ПРИ ОХЛАЖДАНЕ	KW	2.6
МОЩНОСТ ПРИ ОХЛАЖДАНЕ	KW	7
МАКС. ТЕМП. НА ИЗХОДЯЩАТА ВОДА	°C	60
ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖАНИЕ	V	220/380
ЧЕСТОТА НА ТОКА	Hz	50
БРОЙ ФАЗИ		1/3
ДИАМЕТЪР НА ТРЪБИТЕ	mm	25
НЕТО ТЕГЛО	kg	120
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ	mm	920*630*700
ШУМ	db	50
ФРЕОН	R407C	
КОМПРЕСОР	Copeland – 1 брой	
ТОПЛООБМЕННИК ЗА ГОРЕЩАТА ВОДА	БОБИНА ТРЪБА В ТРЪБА(МЕД)	
ТОПЛООБМЕННИК ОТ ЗАХР. СТРАНА	ПЛАСТИНЧАТ ИЛИ ШЕЛ И ТРЪБА	
ТОПЛООБМЕННИК ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ	ПЛАСТИНЧАТ	
КОРПУС	ПРАХОВО БОЯДИСАН	
ЦЕНА	ЛЕВА	4950



